

1. ZEMNÍ PRÁCE

- sejmoutí ornice do hl. 20 cm na ploše půdorysu domu zvětšeného o 50 cm na každou stranu
- hloubení pasů na hloubku do 100 cm pod úrovňu původního terénu
- předpokládá se hornina třídy II. a III. těžitelnost (lehká těžitelná)
- výkop se umístí na deponii na pozemku (nic se neodváží z pozemku a ani nepřiváží) do vzdálenosti maximálně 20 m
- standardní výkopové práce jsou prováděny v takovém případě, kdy rozdíl ve sklonu terénu pozemku nepřesahuje 30 cm mezi kterýmkoliv body na obvodu domu

2. ZÁKLADY

- základové pasy z betonu prostého C20/25 do výkopu hl. 80 cm, nadzemní část z betonového ztraceného bednění
- betonová deska domu s hydroizolací
- hrubé rozvody pod deskou vyvedeny do vzdálenosti 100 cm od půdorysu domu
- standardní základové konstrukce jsou prováděny v takovém případě, kdy rozdíl ve sklonu terénu pozemku nepřesahuje 30 cm mezi kterýmkoliv body na obvodu domu

3. IZOLACE PROTI VODĚ A RADONU

- asfaltové pásky na betonové desce (ve standardu pro nízký radon)

4. OBVODOVÉ, VNITŘNÍ NOSNÉ A NENOSNÉ STĚNY

- obvodové stěny (skladba od interiéru):**
dřevěný nosný smrkový CLT panel v jednostranné pohledové kvalitě tl. 84 mm
fasádní minerální izolace tl. 160 mm vložená mezi nosníky
fasádní dřevovláknitá izolace tl. 60 mm
tenkovrstvá omítka střednězrná v odstínu dle základní nabídky barevností (světlé odstíny), části evropský modrín
- střední nosné zdi:**
dřevěný nosný smrkový CLT panel v nepohledové kvalitě tl. 62 mm opatřený sádrokartonovou (SDK) deskou, v případě předstěn výplň minerální izolace
- vnitřní nenosné příčky:**
sádrokarton (SDK) s ocelovou nosnou konstrukcí a vloženou minerální izolací

5. STROPNÍ KOSTRUKCE

- betonová mazanina tl. 60 mm vyztužena skelným vláklem
- separační PE fólie
- izolace EPS tl. 60 mm + krojevá izolace tl. 20 mm
- OSB plošný záklap stropních trámů tl. 25 mm
- nosná konstrukce stropu KVH trámy 180 mm
- podhled sádrokarton (SDK) s vloženou izolací tl. 50 mm

6. KROV

- krov (skladba od interiéru):**
podhled sádrokarton (SDK) s vloženou izolací tl. 50 mm
OSB plošný záklap stropních trámů tl. 15 mm
minerální izolace tl. 200 mm vložená do nosných střešních krokví
dřevovláknitá izolace tl. 35 mm
difuzní folie kontaktní
střešní latě a kontralatě

7. PODLAHY

- obytné místnosti a pracovna a chodba:**
lamínatová podlaha - Egger 31 CLASSIC, 8 mm, rozměr: 1292x192x8 mm, třída zátěže 31, vč. mirelonu dekor dle výběru investora
- zádvěří, koupelny s WC, komora a technická místnost:**
RAKO Cemento 60x60, šedá, matná
- podlahové lišty:**
rozměr 16x50mm, provedení bílé u sádrokartonových (SDK) i CLT stěn
- tepelná izolace přízemí:**
polystyren EPS 100 ve dvou vrstvách, celková tl. 120 mm

8. POVRCHY STĚN

- SDK: bílý nátěr
- Pohledové dřevěné konstrukce, CLT panel: bez povrchové úpravy

9. OBKLADY

- RAKO System 60x30, bílá, matná
- v koupelnách s WC do výšky obložek dveří; v kmoře, zádvěří a technické místnosti pouze sokl; u kuchyňské linky bez obkladu

10. KRYTINA

- betonová skládaná taška BRAMAC TEGALIT STAR v odstínu ebenově černá nebo zinkově šedá

11. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

- Lakování ocelový plech v RAL barvě

12. VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA, DVEŘE)

- vnitřní/výplňné otvory:**
okna plastová 6-ti komorová (izolační 3-sklo Ug=0,6-0,7), bílá barva na vnitřní i vnější straně
vstupní dveře plastové 6-ti komorové (izolační 3-sklo Ug=0,6-0,7), bílá barva na vnitřní i vnější straně
okenní kování bílé, vstupní dveře bezpečnostní kování (kliko-koule)
vnitřní parapety a ostění oken smrk masív v pohledové kvalitě bez povrchové úpravy
- vnitřní/výplňné otvory:**
dveře plné s obložkovou zábruní, výplň dutinková dřevotříška, povrch CPL lamino barva bílá, bez dveřních zarážek
kování LEKO VISION kulatá rozeta, kliko-kliko obyčejný klíč, WC a koupelnna kliko-kliko s WC sadou

13. ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

- rozvod teplé i studené vody – PPR plastové potrubí, 1x zahradní kohout
- odpadní potrubí KG a HT plastové
- ohřev vody elektrickým zásobníkem TUV
- zařizovací předměty:**
2x umyvadlo Laufen Pro S, 55x46,5 cm, s otvorem, bílé (kód 8109620001041), umyvadlová stojánková baterie Grohe Essence New bez výpusti (kód 23590001)
1x vana Kaldewei Saniform Plus 80x180cm včetně nohou, vanová baterie Grohe Essence New 150 mm chrom (kód 33624001), sprchový set Grohe Power&Soul chrom (kód 27736000)
2x Klozet závěsný (820966) LAUFEN Pro, rimless, hluboké splachování 360x530x340 mm, klozetové sedátko (898966) LAUFEN Pro pro slim, odnímatelné, zpomalovací sklápací systém
1x umývátko Laufen Pro S, 48x28cm, s otvorem pro baterii, bílé (kód 8159540001041), umyvadlová stojánková baterie Grohe Essence New bez výpusti (kód 23590001)
1x sprchová vanička RIHO DAVOS 279 čtvrtkruh 80x80cm v I.NP, sprchová baterie Grohe Essence New 150 mm chrom (kód 33636001), sprchový set Grohe Power&Soul chrom (kód 27736000), sprchová záštěna RIHO LUCENA Quadrant čtvrtkruh 80x80 (kód GK22200)
• **příprava pro napojení vody a odpadu:**
kuchyně (společný pro dřez a myčku)
komora (pro napojení pračky)

14. VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ

- elektrické přímotopy STIEBEL ELTRON, 1ks NOBO BALI TOP, bez centrální regulace
- v koupelnách s WC otopený žebřík Korado Koralux Linear Classic 60(45)x150cm s elektrickou topnou vložkou
- odvětrávání koupelen s WC el. ventilátorem s časovým spínačem v podhledu
- příprava odvětrání na digestof v kuchyni (Ø125mm)
- příprava prostupů pro krbová kamna
- Blower door test

15. ELEKTRO

- silnoproud:**
1x rozvaděč bytový, koncové prvky ABB SWING-L bílé, bez svítidel, 1x venkovní zásuvka typ ABB Tango
- slaboproud:**
tyč na anténu na střeše (bez vlastní antény a měření signálu)
příprava pro STA (1x TV zásuvka obývací pokoj, kabel k anténní tyči)
příprava pro připojení na internet (jen kabel z komory k anténní tyči)
2x autonomní opticko-kouřový detektor
bez přípravy na domácí telefon
- hromosvod:**
není součástí standardní dodávky (ve standardu pouze zemnící pásek v základech)

16. SCHODIŠTĚ A ZÁBRADLÍ

- OSB konstrukce s obkladem laminato, schodové hrany
- na vnější straně kulaté madlo masivní dřevo, lak, na kovové konzolky v bílém provedení
- zábradlí vnitřní strany schodiště a zábradlí galerie ze sádrokartonu (SDK) s horním smrkovým obkladem plochy (parapetu)

17. OSTATNÍ

- není součástí standardní dodávky:**
vstupní schodiště do objektu
stříška nad vstupem
terasy
přístupové komunikace
oplocení
napojení na sítě
vnější terénní úpravy
komín a krbová kamna

pozn.: klient je povinen předat staveňstě včetně připojných bodů osazených zařízeními dle požadavků správců sítí a oplocení staveňstním plotem o výšce minimálně 180 cm

18. ZEMNÍ PRÁCE

- sejmouti ornice do hl. 20 cm na ploše půdorysu domu zvětšeného o 50 cm na každé straně
- hloubení pasů na houbku do 100 cm pod úrovní původního terénu
- předpokládá se hornina třídy II. a III. těžitelnosti (lehce těžitelná)
- výkop se umístí na deponii na pozemku (nic se neodváží z pozemku a ani nepřiváží) do vzdálenosti maximálně 20 m
- standardní výkopové práce jsou prováděny v takovém případě, kdy rozdíl ve sklonu terénu pozemku nepřesahuje 30 cm mezi kterýmkoliv body na obvodu domu

19. ZÁKLADY

- základové pasy z betonu prostého C20/25 do výkopu hl. 80 cm, nadzemní část z betonového ztraceného bednění
- betonová deska domu s hydroizolací
- hrubé rozvody pod desku vyvedeny do vzdálenosti 100 cm od půdorysu domu
- standardní základové konstrukce jsou prováděny v takovém případě, kdy rozdíl ve sklonu terénu pozemku nepřesahuje 30 cm mezi kterýmkoliv body na obvodu domu

20. IZOLACE PROTI VODĚ A RADONU

- asfaltové pásy na betonové desce (ve standardu pro nízký radon)

21. OBVODOVÉ, VNITŘNÍ NOSNÉ A NENOSNÉ STĚNY

- obvodové stěny (skladba od interiéru):*
 - sádrokartonová (SDK) předstěna s vloženou minerální izolací tl. 50 mm - celková tl. 65mm
 - vzduchová mezera tl. 10 mm
 - OSB deska tl. 15 mm s propletenými spárami
 - dřevěná nosná sloupková konstrukce z KVH s vloženou minerální izolací tl. 120 mm
 - dřevovláknitá izolace tl. 60 mm
 - tenkovrstvá omítka střednězrná v odstínu dle základní nabídky barevností (světlé odstíny), části evropský modrín
- střední nosné zdi:*
 - dřevěná sloupková konstrukce z KVH s vloženou minerální izolací a opláštěním sádrokartonem (SDK)
- vnitřní nenosné příčky:*
 - sádrokarton (SDK) s ocelovou nosnou konstrukcí a vloženou minerální izolací

22. STROPNÍ KOSTRUKCE

- betonová mazanina tl. 60 mm vyztužena skelným vláknem
- separační PE fólie
- izolace EPS tl. 60 mm + kročejová izolace tl. 20 mm
- OSB plošný základ stropních trámů tl. 25 mm
- nosná konstrukce stropu KVH trámy 180 mm
- podhled sádrokarton (SDK) s vloženou izolací tl. 50 mm

23. KROV

- krov (skladba od interiéru):*
 - podhled sádrokarton (SDK) s vloženou izolací tl. 50 mm
 - OSB plošný základ stropních trámů tl. 15 mm
 - minerální izolace tl. 200 mm vložená do nosných střešních krokví
 - dřevovláknitá izolace tl. 35 mm
 - difuzní fólie kontaktní
 - střešní latě a kontralatě

24. PODLAHY

- obytné místnosti a pracovna a chodba:*
 - lamínatová podlaha - Egger 31 CLASSIC, 8 mm, rozměr: 1292x192x8 mm, třída zátěže 31, vč. mirelonu dekor dle výběru investora
- zádveří, koupelny s WC, komora a technická místnost:*
 - RAKO Cemento 60x60, šedá, matná
- podlahové lišty:*
 - rozměr 16x50mm, provedení bílé u sádrokartonových (SDK) i CLT stěn
- tepelná izolace přízemí:*
 - polystyren EPS 100 ve dvou vrstvách, celková tl. 120 mm

25. POVRCHY STĚN

- SDK: bílý nátěr

26. OBKLADY

- RAKO System 60x30, bílá, matná
- v koupelnách s WC do výšky obložek dveří; v komoře a technické místnosti pouze sokl; u kuchyňské linky bez obkladu

27. KRYTINA

- betonová skládaná taška BRAMAC TEGALIT STAR v odstínu ebenově černá nebo zinkově šedá

28. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

- Lakováný ocelový plech v RAL barvě

29. VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA, DVEŘE)

- vnější výplně otvorů:*
 - okna plastová 6-ti komorová (izolační 3-sklo Ug=0,6-0,7), bílá barva na vnitřní i vnější straně
 - vstupní dveře 6-ti komorové (izolační 3-sklo Ug=0,6-0,7), bílá barva na vnitřní i vnější straně
 - okenníkování bílé, vstupní dveře bezpečnostníkování (kliky-koule)
 - vnitřní parapety lamino bílé

• *vnitřní výplně otvorů:*

- dveře plné s obložkovou zábrubní, výplň dutinková dřevotříská, povrch CPL lamino barva bílá, bez dveřních zarážek
- kování LEKO VISION kulatá rozeta, klika-klika obyčejný klič, WC a koupelna klika-klika s WC sadou

30. ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

- rozvod teplé i studené vody – PPR plastové potrubí, 1x zahradní kohout
- odpadní potrubí KG a HT plastové
- ohřev vody elektricky zásobníkem TUV
- zařízovací předměty:*

2x umyvadlo Laufen Pro S, 55x46,5 cm, s otvorem, bílé (kód 8109620001041), umyvadlová stojánková baterie Grohe Essence New bez výpusti (kód 23590001)

1x vanič Kaldewei Saniform Plus 80x180cm včetně nohou, vanová baterie Grohe Essence New 150 mm chrom (kód 33624001), sprchový set Grohe Power&Soul chrom (kód 27736000)

2x Klozet závěsný (820966) LAUFEN Pro, rimless, hluboké splachování 360x530x340 mm, klozetové sedátko (898966) LAUFEN Pro pro slim, odnímatelné, zpomalovací sklápací systém

1x umyvátko Laufen Pro S, 48x28cm, s otvorem pro baterii, bílé (kód 8159540001041), umyvadlová stojánková baterie Grohe Essence New bez výpusti (kód 23590001)

1x sprchová vanička RIHO DAVOS 279 čtvrtkruh 80x80cm v I.NP, sprchová baterie Grohe Essence New 150 mm chrom (kód 33636001), sprchový set Grohe Power&Soul chrom (kód 27736000), sprchová záštěna RIHO LUCENA Quadrant čtvrtkruh 80x80 (kód GK22200)

• *příprava pro napojení vody a odpadu:*

- kuchyně (společný pro dřez a myčku)
- komora (pro napojení pračky)

31. VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ

- elektrické přímotopy STIEBEL ELTRON, 1ks NOBO BALI TOP, bez centrální regulace
- v koupelnách s WC otopený žebřík Korado Koralux Linear Classic 60/45x150cm s elektrickou topnou vložkou
- odvětrání koupelen s WC el. ventilátorem s časovým spínačem v podhledu
- příprava odvětrání na digestoř v kuchyni (Ø125mm)
- příprava prostupu pro krbová kamna
- Blower door test

32. ELEKTRO

- silnoproud:*
 - 1x rozvaděč bytový, koncové prvky ABB SWING-L bílé, bez svítidel, 1x venkovní zásuvka typ ABB Tango
- slaboproud:*

tyč na anténu na střeše (bez vlastní antény a měření signálů)

příprava pro STA (1x TV zásuvka obývací pokoj, kabel k anténní tyči)

příprava pro připojení na internet (jen kabel z komory k anténní tyči)

2x autonomní opticko-kouřový detektor

bez přípravy na domácí telefon

- hromosvod:*
 - není součástí standardní dodávky (ve standardu pouze zemníci pásek v základech)

33. SCHODIŠTĚ A ZÁBRADLÍ

- OSB konstrukce s obkladem lamino, schodové hrany
- na vnější straně kulaté madlo masivní dřev, lak, na kovové konzolky v bílém provedení
- zábradlí vnitřní strany schodiště a zábradlí galerie ze sádrokartonu (SDK) s horním lamino obkladem plochy (parapetu)

34. OSTATNÍ

- není součástí standardní dodávky:*
 - vstupní schodiště do objektu
 - stříška nad vstupem
 - terasy
 - přístupové komunikace
 - oplocení
 - napojení na sítě
 - vnější terénní úpravy
 - komín a krbová kamna

pozn.: klient je povinen předat staveniště včetně připojovacích bodů osazených zařízení dle požadavků správců sítí a oplocení staveništěm plotem o výšce minimálně 180 cm